

Karnaubo vaško emulsija „Carnaubawachs Emulsion“

Bendra informacija

Emulsija „Carnaubawachs Emulsion“ išgaunama iš Brazilijos palmių lapų. Dengianti lapus plona vaško plėvelė apsaugo palmes liūčių metu nuo drėgmės pertekliaus, o karščių metu nuo išdžiūvimo. Tai, kas gamtoje sukurta ekstremaliems atvejams, tinka ir mums. Siekiant išlaikyti ir pagerinti medinės grindų dangos gamtines savybes reikia medieną apdoroti priemonėmis, stiprinančiomis jos difuzines savybes. Medinių grindų paviršių rekomenduojama padengti dviem alyvos Fußbodenhartöl (Art. 310-314) arba Holzhartöl (Art. 290, art. 280) sluoksniais. Padengus papildomai emulsija „Carnaubawachs Emulsion“, grindys tampa apsaugotos nuo mechaninių subraižymų, įgauna purvą ir vandenį atstumiančių savybių.

Vartojimas

Dengiami dažyti ir vaškuoti mediniai, kamštiniai ir keramikos plytelėmis dengti paviršiai bei baldai. Tinka, kaip priedas į vandenį, valant vaškuotas arba dažytas grindis. Labai lygius paviršius (dėl slydimo) dengti ypač taupiai.

Savybės

- atstumia purvą ir vandenį;
- turi difuzinių savybių;
- turi antistatinių savybių;
- suteikia blizgesį;
- skiedžiasi su vandeniu;
- malonaus kvapo;
- greitai džiūsta;
- tepus, lengvai dengiamas.

Sudėtis

Vanduo, Karnaubo vaškas, emulgatorius iš natūralių riebalinių rūgščių.

Naudojimas

Dengiant naujai alyva padengtus paviršius:

- paisyti sukietėjimo laiko;
- emulsiją dengti plonai nepašiaušta minkšta šluoste arba plačiu minkštu teptuku;
- intensyviai naudojamas grindis arba darbo paviršius po pakankamo laiko tarpo padengti pakartotinai.

Nuolatinė priežiūra:

- ištirpinti 3 šaukštus emulsijos 8-10 l šiltame (kūno temperatūros) vandenyje, ir juo nuplautas paviršius vėl atgaus blizgesį;

Džiūvimo laikas

Apie 1 val., esant maždaug 20°C temperatūrai.

Suvartojimas

Apie 60-70 m² / l | vienam sluoksniui.

Pakuotės

Art. 420	1 l.
Art. 420.1	5 l.
Art. 420.2	10 l.

Laikymas

Vėsioje (>0°C) vietoje ir sandarioje pakuotėje laikoma emulsija gali būti patvari mažiausia 1 metus.

Utilizacija

Sausus likučius galima išmesti į buitinių atliekų konteinerį, o tuščią tarą priduoti į antrinių žaliavų punktą. Laikykitės nustatytų lakų ir dažų atliekų utilizacijos taisyklių.

Ženklinimas

Nėra, nepavojiinga.

Darbo saugos nurodymai

Paprastai alergikai šį produktą pakenčia lengvai, tačiau alergijos atvejai gamtinėms medžiagoms galimi. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.