



Vaškas baldams „Lappenwachs“

Bendra informacija

Kreidezeit vaškas „Lappenwachs“ gaminamas iš ypatingai švaraus bičių vaško, kurio koriai apsaugai nuo ligų ir kenkėjų nenaudojamos cheminės priemonės. Vaškas išlydomas ir išvalomas. Sumaišytas su pokostu ir terpentinu tinka mediniams paviršiams vaškuoti.

Vartojimas

Tinka neapdorotiems arba natūraliomis alyvomis padengtiems patalpų vidaus paviršiams. Ypač tinka baldams, durims ir mediena apkalintiems paviršiams. Plonas sluoksnis tinka lazūrotų paviršių priežiūrai. Netinka grindims.

Savybės

- be tirpiklio;
- lengvai dengiamas;
- turi difuzinių savybių;
- atstumia purvą ir vandenį;
- turi antistatinių savybių;
- suteikia šilkinį blizgesį.

Sudėtis

Linų sėmenų aliejus, terpentinas, ypatingai švarus bičių vaškas, džiovinančios medžiagos be švino.

Naudojimas

Paviršius padengiamas plonu tolygiu 1 arba 2 (priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo) šio vaško sluoksniais, įtrinant minkštu tamponu arba šluoste. Vaško pertekliaus vengti, pašalinti šluoste. Vėliau paviršius blizginamas iki šilkinio blizgesio. Darbai galimi, esant temperatūrai ne žemesnei kaip 10°C.

Tonavimas

„Lappenwachs“ vaškui nesudėtinga suteikti atspalvį, panaudojant žemės ir mineralinius pigmentus. Tonavimui nedidelis „Lappenwachs“ vaško kiekis sumaišomas į vienalytę masę su visu reikiamu pasirinkto pigmento kiekiu ir ši masė kruopščiai sumaišoma su likusia vaško dalimi. Siūloma pigmento dalis iki 25 %. Kuo didesnis pigmento kiekis, tuo vaškas lengviau dengiasi.

Džiūvimo laikas

Maždaug 24 val., esant 20° C temperatūrai.

Suvartojimas

Priklausomai nuo dengiamo paviršiaus įsigėrimo savybių suvartojama apie 30 m² / 1 l.

Pakuotės

Art. Nr. 511	0,18 l
Art. Nr. 512	1,0 l
Art. Nr. 513	2,5 l

Laikymas

Vėsioje (>0°C) sausoje vietoje ir sandarioje pakuotėje laikomas „Lappenwachs“ vaškas gali būti patvarus daugelį metų.

Utilizacija

Kadangi produktas ilgai išsilaiiko patvarus, jo likučius būtina saugoti sandariai uždarytus vėlesniam naudojimui.

Sausus likučius galima išmesti į buitinių atliekų konteinerį, o tuščią tarą priduoti į antrinių žaliavų surinkimo punktą.

Įrankių valymas

Įrankius valyti reikia tuoj pat po darbo, naudojant skiediklį Balsamterpentinöl (Art. Nr. 447) arba šiltą muilo šarmą (Marseiller Seife, Art. Nr. 220).

Žymėjimas

Nėra, nepavojiinga.

Nurodymai

Dengiant vašku didelius paviršius (mediena apkaltas plokštumas, sijas) dažnai pasitaiko sunkumų, pvz. įtrinti grublėtus paviršius. Tokiais atvejais siūloma „Lappenwachs“

vašką atskiesti skiedikliu „Balsamterpentinöl“ santykiu 1:1. Dengti plonu ir tolygiu sluoksniu minkštu teptuku. Vaškui išdžiūvus išblizginti iki šilkinio. Panaudotos šluostės dėl džiūstančių alyvų gali savaime įsiliepsnoti! Todėl būtina tokias šluostes išdžiovinti atvirame ore arba jas laikyti uždaroje ugniai atsparioje metalinėje talpoje. Užtamsintose patalpose natūralių aliejų paveikti paviršiai gali įgauti tamsiai geltoną atspalvį. Natūraliems aliejams džiūstant gali atsirasti specifinis kvapas, kuris po kelių dienų išnyksta. Galimi alergijos gamtinėms medžiagoms atvejai. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.